

NIGHTFORCE

Kikarsikten för dig som söker extra kvalitet och känsla.

Nightforce presenterar NXS-serien. Nightforce eXtreme Scopes. Kikarsiktena är utvecklade med ett enda mål för ögonen, att vara världens finaste kikarsikten. Du kan omedelbart se den enorma precisionen i både kvalité och konstruktion genom den kristallklara bild med briljant färgåtergivning som kikaren presterar.

Kikarna ska inte bara prestera ett excellent resultat under bra förhållanden, de ska alltid prestera excellent. Därför är Nightforce konstruerade med lika höga höga krav när det gäller styrka och hållbarhet. Tuben är till exempel 2-3 gånger tjockare än jämförbara kikare från andra tillverkare. Linserna är monterade på så sätt att en nolltolerans uppnås till och med för slag och stötar från sidan.



Tub

- Mittenrör med 30 mm diameter.
- Trycktestade till 20 meter.
- Mycket stark och stabil.

Justering

- Klickvärde ¼ M.O.A.
- Mycket stora interna justeringsmöjligheter. (upp till 3,2 meter på 100 m)
- Alla NXS har utanpåliggande justerrattar.
- Vridmotståndet i rattarna är ställbart.

Belysning

- Samtliga NXS har belysta riktmedel.
- Ljusstyrkan förinställs lätt av brukaren, den slås av och på med hjälp av parallaxratten.

Riktmedel

- Samtliga är belysta.
- Samtliga är etsade i glaset.
- Samtliga ligger i andra fokusplanet och är inte medförstorande.
- Utbytbara på fabrik.

Linser

- Alla exponerade linser har en fyra lagers antireflexbehandling.
- Antireflexbehandlingens kvalitet bidrar till de extremt fina egenskaperna i mörker och skymning.
- Objektivlinser i trippel-elementdesign för maximal färgåtergivning, kontrast och upplösning.

Garanti

- Livstid, omfattar även elektroniken dock ej batteriet.

Förstoring	3,5-15	3,5-15	5,5-22	8-32	12-42
Objektivdiameter	50 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Yttermått objektiv	59 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Diameter på utgångspupill	14,3 mm vid 3,5x till 3,6 mm vid 15x	14,5 mm vid 3,5x till 4,0 mm vid 15x	10,2 mm vid 5,5x till 2,5 mm vid 22x	7,0 mm vid 8x till 1,75 mm vid 32x	4,7 mm vid 12x till 1,3 mm till 42x
Synfält på 100 m	8,41 m vid 3,5x till 2,23 m vid 15x	8,41 m vid 3,5x till 2,23 m till 15x	5,33 m vid 5,5x till 1,43 m till 22x	3,69 m vid 8x till 0,94 m till 32x	2,5 m vid 12x till 0,73 m till 42x
Parallaxjustering	50 yards (45,5 m) till oändligt	50 yards (45,5 m) till oändligt	50 yards (45,5 m) till oändligt	50 yards (45,5 m) till oändligt	50 yards (45,5 m) till oändligt
Ögonavstånd	96 mm	96 mm	95 mm	90 mm	90 mm
Möjlig justering på 100 m höjd	320,1 cm	320,1 cm	276,45 cm	189,15 cm	130,95 cm
Möjlig justering på 100 m sida	232,8 cm	232,8 cm	174,6 cm	130,95 cm	101,85 cm
Klickvärde på 100 m	7,5 mm (1/4 MOA)	7,5 mm (1/4 MOA)	7,5 mm (1/4 MOA)	7,5 mm (1/4 MOA)	7,5 mm (1/4 MOA)
Diameter mittenrör	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Diameter okularlins	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Yttermått okular	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Längd	37,30 cm	37,70 cm	38,60 cm	40,40 cm	40,90 cm
Vikt	850 g	870 g	900 g	950 g	950 g
Längd på mittenrör (montagelängd)	15,6 cm	14,8 cm	16,7 cm	16,9 cm	17,6 cm
Riktmedel	NP-1/NP-2DD/NP-1RR/ NP-R2 & Mil-Dot	NP-1/NP-2DD/NP-1RR/ NP-R2 & Mil-Dot	NP-1/NP-2DD/NP-1RR/ NP-R2/Mil-Dot/CH1 CH2 & CH3	NP-1/NP-2DD/NP-1RR/ NP-R2/Mil-Dot/CH1 CH2& CH3	NP-1/NP-2DD/NP-1RR/ NP-R2/Mil-Dot/CH1 CH2 & CH3
Reservbatteri 3v	Varta 2032 eller motsv	Varta 2032 eller motsv	Varta 2032 eller motsv	Varta 2032 eller motsv	Varta 2032 eller motsv
Pris inklusive moms	13 595 kr	13 980 kr	14 795 kr	16 295 kr	17 695 kr